

### 【音声アラート機能の主な内容】

内容	音声案内の例	通知方法
水深を任意で確認（無減圧潜水中）	水深 18 メートル	操作時のみ通知（設定 ON 時）
潜水時間を任意で確認（無減圧潜水中）	潜水時間 35 分	操作時のみ通知（設定 ON 時）
NDLの残りを任意で確認（無減圧潜水中）	NDL5 分	操作時のみ通知（設定 ON 時）
水温を任意で確認（無減圧潜水中）	水温 25℃	操作時のみ通知（設定 ON 時）
インターバル潜水時間	潜水時間 10 分	設定経過時間ごとに自動通知
インターバル水深	水深 5 メートル	設定水深通過ごとに自動通知
浮上速度超過時の警告	浮上速度が速すぎます	解除されるまで自動通知
NDL が残り 15 分を切る時	無限圧潜水可能時間は 15 分	自動通知（設定時間は変更可能）
CNS 警告発生時	体内酸素量が許容範囲を越えました 速やかに浅い深度へ移動してください	解除されるまで 60 秒ごとに自動通知
PO2 警告発生時	酸素分圧が許容範囲を越えました 速やかに浅い深度へ移動してください	解除されるまで 60 秒ごとに自動通知
安全停止開始時（10m 以上潜水時）	水深 5 メートル 安全停止タイマースタートします 3 分	自動通知 （減圧潜水時は減圧停止後に通知）
安全停止完了時（10m 以上潜水時）	安全停止完了しました 浮上してください	自動通知

※上記以外に、減圧停止が必要になった場合の通知（減圧停止の水深、減圧停止深度からのトータル浮上時間、減圧停止の開始と終了、減圧停止中の水深、減圧停止の残り時間など）、および製品の状態（バッテリー電圧低下、センサー故障、モード遷移）などの音声案内も行います。

用語解説：NDL（無減圧潜水時間：現在的水深にとどまることができる制限時間）／CNS（中枢神経系：高圧条件下で発生する酸素中毒）／PO2（酸素分圧：ガスに含まれる酸素の圧力）


### 【有機 EL 表示の主な内容】



潜水前の設定画面



背面の有機 EL 表示



潜水後のログ確認画面

### 【各部名称／カラーバリエーション】



マットイエロー



マットブラック

### 【水中における通信の仕組み】



## 【主な仕様】

耐水圧		水深 55m
通信部	チャンネル	3ch (A チャンネル/B チャンネル/C チャンネル)
	周波数	超音波 : A チャンネル 32KHz USB/B チャンネル 36KHz USB/C チャンネル 40KHz LSB 帯域 : 4KHz/SSB-AM 方式
	アンテナ	セラミック圧電素子
	最大通信距離	100m (A チャンネル) ※使用する環境により通信距離・音声の明瞭度が変化します
音響部		マイク : 骨伝導マイク/スピーカー : マグネチック型骨伝導スピーカー
センサー	電圧センサー	水深計測範囲 : 0m~70m (製品の使用水深 : 最大 55m)
	温度センサー	温度計測範囲 : -45℃~85℃ (製品の使用温度 : 0~40℃)
主な機能		ボイスレコーダー機能 : 最大 266 分録音可能 (通信音声のみ録音)
		トレーニングモード : 発声練習用 (8 秒間録音後すぐに再生)
		ホイッスルモード : 信号音連続発信
		音声アラート機能 : 日本語 (水深/ダイブタイム/NDL/水温/その他警告音)
		潜水ログ機能 : 500 本メモリー
		PLAN 機能 : 各深度での NDL を表示 (反復潜水対応)
操作部	タッピング	タッピング 1 回 : 送信開始 送信中のタッピング 1 回 : 送信終了 (受信開始) タッピング 2 回 : 潜水情報音声案内 タッピング 3 回 : トレーニングモード タッピング 5 回以上 : ホイッスルモード
	ハンズフリー	受信モード中に発声で送信モード切替 (初期状態は OFF) 送信中に 3 秒間無音状態で送信モードから受信モードに自動切替
	操作ボタン	左右に各 1 個
表示部	有機 EL : 0.66 インチ (64×48 ドット/日本語表示) /フルカラーLED : 1 灯	
	電池残量表示 (電源 ON 時)	LED 緑色点滅 : 十分な残量 (有機 EL : 電池マーク残 3) LED 青色点滅 : おおよそ 1 ダイブ分程度の残量 (有機 EL ; 電池マーク残 2) LED 赤色点滅 : 要充電 (有機 EL : 電池マーク残 1)
	送信モード	LED 桃色点灯
	受信モード	A チャンネル : 黄色点滅/B チャンネル : 青色点滅/C チャンネル : 水色点滅
		充電時 : 赤色点灯/充電終了 : 消灯
電源スイッチ		ON : 水検知で電源 ON (受信開始) /左右の操作ボタンを同時押し
		OFF : 1 分間水に入っていない、またはスイッチ操作をしないとき自動的に電源 OFF / 左右のボタンを同時に長押し
電源 (内蔵)		リチウムイオン充電電池 (560mAh) /USB 充電方式 (充電時間 : 500mAh で約 2 時間)
	持続時間	約 5 時間 (内 10%が送信時間の場合)
サイズ・質量		83.5×45.2×39.5mm (高さ×幅×厚さ) ・約 119g
主な付属品		充電スタンド、USB ケーブル、ストラップ

※仕様は予告なく変更する場合があります。“Logosease” は山形カンオ株式会社の商標です。